

## Prohlášení o vlastnostech

Číslo: DK 001DoP 08052013

1. Identifikace: komín Schiedel Isokern Single Modul (Obchodní název Skorsten Single Modul)
2. Typ: Označení 1, T400 N1 D 3 G (00)  
Označení 2, T450 N1 D 3 G (20)  
Označení 3, T600 N1 D 3 G (50)
3. Prvky pro stavbu komína.
4. Výrobce: Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK-7470, Karup  
Tel: 0045 70102011  
Fax: 0045 70102088  
[www.schiedel.dk](http://www.schiedel.dk)
5. Jméno a kontaktní adresa: John Sørensen Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK-7470 Karup  
Tel: 0045 70102011  
Email: [john.soerensen@schiedel.dk](mailto:john.soerensen@schiedel.dk)
6. Systém 2+
7. Společnost TÜV SÜD, notifikovaná osoba s certifikátem č. 0036, provedla počáteční inspekci továrny a řízení tovární výroby a vykonává průběžný dohled, hodnotí a schvaluje továrnu a řízení tovární výroby.  
Společnost TÜV SÜD vydala certifikát s č. 0036CPD90219 001
8. Deklarované vlastnosti.

| Základní charakteristiky:                           | Vlastnost:  | Harmonizovaná norma:           |
|---|---|--------------------------------|
| Třída   | Označení 1 + 2 + 3<br>Označení 1: <b>N1</b><br>Označení 2: <b>N1</b><br>Označení 3: <b>N1</b> | <b>EN 1858:2008 + A1: 2011</b> |
| Průtokový odpor                                     | Označení 1 + 2 + 3<br><b>0,003 m</b>  |                                |
| Tepelný odpor                                       | <b>0,354 m<sup>2</sup> k/W</b>  |                                |
| Požární test na saze                                | Označení 1: <b>G-00 mm</b><br>Označení 2: <b>G-20 mm</b><br>Označení 3: <b>G-50 mm</b>        |                                |
| Odolnost proti požáru -<br>z exteriéru do exteriéru | <b>NPD</b>  |                                |
| Reakce na oheň                                      | <b>A1</b>   |                                |
| Max. výška  | <b>26,25 m</b>  |                                |
| Max. výška nad střechou                             | <b>2 m</b>  |                                |
| Odolnost vůči kondenzaci                            | Označení 1 + 2 + 3: <b>Suchý</b>  |                                |
| Korozní třída                                       | <b>3</b>  |                                |
| Test vymetání                                       | <b>OK</b>   |                                |
| Odolnost proti mrazu / tání                         | <b>NPD</b>  |                                |
| Nebezpečné látky                                    | <b>Žádné</b>  |                                |

Vlastnosti produktu popsaného v sekci 1 + 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem uvedeným v bodu 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, který je uvedený v sekci 4.

Podepsáno za a jménem výrobce:

Karup, dne 8. 5. 2013

Manažer John Sørensen